

后包围	<i>ENVIX</i>
-----	--------------

安装位置图



为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

	危险	不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害
	警告	不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害
	注意	不遵从该指示，有可能导致受伤
	建议	防止导致故障、破损的建议
		禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本用品的注意事项

- 必须按照说明书的要求来使用指定的螺栓、螺丝等。随便使用类似零件有可能会发生故障。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件




必要工具/用具

- | | | |
|--------|--------|------|
| • 图钉 | • 电钻 | • 钻头 |
| • 包封胶布 | • 防护眼罩 | • 抹布 |
| • 套筒 | | |


安装方法和顺序

后包围的安装

1. 拆出原车夹扣。




2. 暂时固定左右包围。




3. 在车辆后保险杠上做记号。

4. 拆出左后包围。





图钉

在孔的中心位置做记号 (5)



5. 根据记号在后保险杠上打孔。

记号 (5)




包缝胶布


钻头: 3mm - 6mm




6. 组装附件支架。



7. 安装左后包围。



8. 另一侧也进行相同操作。



安装确认

确认安装没有异常。